

CITRAPEEL™ BETON ZEMİNLERDE, DÖŞEME BLOKLARI VS. ÜZERİNDE, AKRİLİK KAPATICILARI GÜVENLE SÖKMEK İÇİN KULLANILAN, SU BAZLI YANMAZ AKRİLİK BİR KAPLAMA SÖKÜCÜDÜR. SU KULLANILABİLEN BÜTÜN İÇ VE DIŞ MEKÂNLARDA KULLANILABİLİR.

ÇEVRESEL ETKİ:

CitraPeel™ biyolojik olarak bozunabilen yüzey aktif maddeler ve klorine olmayan çözügenler ve düşük VOC içerikli sitrus ekstraktı içerir.

UYGULAMALARI:

CitraPeel™ toprak içindeki yerin alanı kirli gösterdiği eski akrilik kapaticıyı sıyırmak için kullanılır. Renk değişikliği istenilen yerde de kapaticıyı sökmek için kullanılabilir. **SuperBlue™** ile birlikte kullanılarak beton zemini yenilemek ve yeniden işlemek için idealdir.

YARARLARI:

Tutuşmayan Formül: CitraPeel™

Tamamen patlamazdır ve iç mekânlarda kullanımı herhangi bir diğer ksilen bazlı kaplama sökücünden çok daha güvenlidir.

Hızlı Etki: **CitraPeel™** 20-30 dakikalık bir süre içerisinde akrilik kaplamanın içine işleyerek yumuşatacaktır ve böylece kazınabilir veya tazyikli suyla yıkanarak kolayca sökülebilir. Ağır kaplamalar iki sefer muamele isteyebilir.

Nötrleme Gerektirmez: CitraPeel™

Asit veya zararlı reaktif bileşenler içermez. Sadece durulayın ve zeminin kurumasına izin verin. Eski renklerin söküleceği yerlerde hemen **SuperBlue™** uygulanabilir.

Ekonomik: Hızlı etkiyen CitraPeel™

formülü daha az işçilik ve daha az zaman kaybı anlamına gelmektedir. Bu da tasarruf sağlar.

Depolama Kararlılığı: Kendi orijinal paketinde saklandığı sürece **CitraPeel™** uzun süreler boyunca kararlılığını korur.

NASIL KULLANILIR:

- 1. CitraPeel™** spreyleyerek, fırça ile veya yüzeye döküp lastik şeritli bir saplı silecek ile eşit olarak yaydırarak uygulayın. Yaklaşık olarak her 150 ft²'ye (3.7m²) 1 galon uygulayın.
- 2. CitraPeel™**'in kaplamanın içine işleyerek yumuşatması için 20-30 dakika kadar bekleyin.
- Kaplamayı kazıyın veya uygunsu basınçlı suyla yıkayarak sökün.
- Ağır kaplamalar kuvvelice ovalamayı veya ikinci bir muameleyi gerektirebilir.
- Kuruduktan sonra zemin her türlü muamele için hazırdır.

ÖZELLİKLER:

Tip: Yanmaz, su bazlı kaplama sökücü.

Renk: Pembe

Koku: Hafif Sitrus

Toksosite: Yutulması halinde zararlı.

VOC: ~2 lbs/gal

Yanıcılık: Yanmaz

Bileşimi: Biyolojik olarak bozunabilen yüzey etkin maddeler, sitrus terpinleri ve sulu bir bazda klorine olmayan çözügenler.