

GLUGONE™ ÇOĞU HALI YAPIŞKANI VE BENZERİ YAPIŞTIRICI KALINTISINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YUMUŞATARAK ÇIKARTAN, GÜVENLİ, YANMAZ, SU BAZLI BİR YAPIŞTIRICI VE MASTİK SÖKÜCÜDÜR.

ÇEVRESEL ETKİ:

GluGone™ klorine çözünenler, bütül çözünenler veya fosfatlar içermez ve sadece biyolojik olarak bozunabilen yüzey aktif maddeler muhteva eder. Düşük VOC değerlerine sahiptir.

UYGULAMALARI:

GluGone™ nihai aşamada su ile durulanabilen, yapıştırıcı artığı bulunan her tip tipteki zemin substratı üzerinde kullanılabilir. Yeni yapıştırıcının veya mastiğin yapışmasına ya da kaplama veya boya kullanımına engel değildir.

YARARLARI :

Tutuşmaz-Patlamaz: Çoğu diğer yapışkan sökücünün aksine **GluGone™** sadece yanmaz olmakla kalmaz, aynı zamanda beze veya paspasa emdirilmiş olsa bile patlamaya destek vermeyecektir. Kullanımı çok daha güvenlidir.

Sert veya Kötü kokular: **GluGone™** sitrus benzeri güzel bir kokuya sahiptir.

Emülsifiye Olabilir: **GluGone™** formülü mastiğin içine işleyerek emülsifikasyon ile yumuşatır, böylece yapışkan kazandıktan sonra, kalıntılar suyla kolayca yıkanabilir. Su ile yıkma işlemi zemini temiz ve yapışkan kaplanmaya veya herhangi başka bir muameleye hazır bir şekilde bırakacaktır.

Hızlı ve Kolay: **GluGone™**'i sökülme istenen mastik kalıntılarının üzerine sadece spreyleyin, paspaslayın veya fırçalayın ve mastik kalınlığına ve türüne göre 20-45 dakika arası içine işlemesine izin verin. Katman yumuşadığında, kazıyın ve zemini yıkayın. Bundan başka bir muamele gerekmemektedir.

*Betonun gözeneklerine işlemiş maddeleri çıkarmak için zeminin boyanacağı yerin **SUPER BLUE™** ile muamele edilmesi tavsiye edilmektedir.*

NASIL KULLANILIR:

1. Sprey, paspas veya fırça ile **GluGone™**'i tam güçle uygulayın veya direkt dökün ve bir süpürge ile mastik katmanının üzerini kaplayacak şekilde iyice yaydırın. İç mekânlarda iyi bir havalandırma sağlayın.
2. Mastik kolayca kazınabilir hale gelene kadar **GluGone™**'i 20-45 dakika kadar içine işlemesine izin verin. Ağır birikimler ikinci bir muameleyi gerektirebilir.
3. Mastiği kazıyın ve kalan artıkları su ile yıkayın.
4. Eğer zemin boyanacaksa **SuperBlue™** ile muamele edin.

ÖZELLİKLER:

Tip: Yanmaz, Emülsifiye olabilen yapışkan ve mastik sökücü.
Renk: Yeşil
Koku: Hoş
Toksosite: Yutulması halinde zararlı.
VOC: ~160 mg/L
Yanıcılık: Yanmaz, Patlamaz
Bileşimi: Biyolojik olarak bozunabilen yüzey etkin maddeler, suda çözünebilir sitrus çözünenleri ve klorine olmayan çözünenler.