

X-CRETE™, ÇİMENTONUN MOLEKÜLER BAĞLANMA İŞLEMİNİ TERSİNE ÇEVİREREK, KOLAYCA YIKANIP UZAKLAŞTIRILABİLEN GEVŞEK BİR KUM VE AGREGA KARIŞIMI HALİNE GERİ DÖNDÜREN BİR BETON BAĞ SÖKME REAKTİFİDİR.

## ÇEVRESEL ETKİ:

X-Crete™, zararlı içerik maddeleri veya VOC değerleri muhteva etmeyen, biyolojik olarak bozunabilen bir karışımdır.

## UYGULAMALARI:

X-Crete™, kamyonlar, karıştırıcılar, aletler, kalıplar, testereler ve finiş makinelerinden vs. betonu, yüksek işçilik maliyeti olmaksızın ve çekiç/kesi işlerini bozmadan, çıkarmak için kullanılır.

## YARARLARI:

**Sert Mineral Asitleri İçermez:** X-Crete™ kuvvetli fakat naziktir. Betonu yukarıdan aşağı korozif gazlar ile yavaşça çözmek için muratik aside bağımlı değildir.

**Moleküler Etki:** X-Crete™, kum ve agregayı bir arada tutan moleküler bağları tam anlamıyla bozan organik bir kompleksleştirici reaktif üzerinden fonksiyon gösterir. Sonuç ise suyla yıkanarak uzaklaştırılabilen gevşek bir camurdur.

**İşlemeye Devam Eder:** X-Crete™ uçucu mineral asitler içermediğinden hemen buharlaşmaz veya kuvvetini yitirmez. Betonun bütün kütlesi tamamen bozunana kadar fonksiyonunu sürdürür ve kolayca yıkanabilir.

**Güvenli:** X-Crete™ deriye karşı korozif değildir ve ciğerlere zarar verebilecek hiçbir korozif gaz muhteva etmez. Çelik ve alüminyuma saldırmaz.

**Çevreye Karşı Sorumlu:** X-Crete™'deki organik asit muadilleri ve yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak tamamen bozunabilir ve çevreye karşı herhangi bir tehlike arz etmezler.

**Ekonomik:** İşçilik, temizlik işinin en masraflı bölümüdür. X-Crete™ ile işçilik minimuma iner ve böylece tasarruf sağlanmış olur.

## NASIL KULLANILIR:

X-Crete™'i tam güç kullanın, seyreltmeyin. Uygulamadan önce betonu ıslatmayın. Aşırı sıcak yüzeylere uygulamayın.

1. Betonu ıslatarak doyuracak kadar X-Crete™'i betona iyice püskürtün. Betonun içine işleyerek yumuşatmasına izin verin. Büyük parçalar için birkaç tur X-Crete™ uygulayın. Kurumasına izin vermeyin.
2. Püskürtmeye devam edin ve beton yumuşayana ve su spreyi ile yıkanabilir hale gelene kadar 20-30 dakika çalışmasına izin verin.
3. Aletleri ve parçaları temizlemek için, hepsinin üzerini örtmeye yetecek kadar X-Crete™'i bir kovaya boşaltın. Aletleri beton gevşeyene kadar batırın.
4. Su ile yıkayın ve kurutun.

## ÖZELLİKLER:

**Tip:** Kompleksleştirici beton temizleme, uzaklaştırma reaktif.

**Renk:** Soluk sarı

**Koku:** Nil

**Toksosite:** Düşük. Yutulması halinde zararlı.

**VOC:** Yok

**Yanıcılık:** Yanmaz

**Bileşimi:** Kompleksleştirici organik asit reaktifler, biyolojik olarak bozunabilir deterjanlar ve yüzey aktif maddeler ve inhibitörler.